



Eislagerschränke

Weitere
Modelle auf
Anfrage!

LABOR 70 RS-TB-CNS

- statische Kühlung, für bis zu 66 Eisschalen à 5 l
- Eiscremelagerschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig
- zur Aufnahme von bis zu 66 Eisschalen à 5 l (B x T x H in mm: 360 x 165 x 120)
– außen CNS 1.4301
– innen CNS 1.4301
- Volltür, Schloss, Magnetsichtung(en), selbstschließend, Türanschlag rechts, wechselbar
- Griffmulde
- Energiesparisolierung, 60 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- manuelle Abtauung durch Geräteabschaltung und Tauwasserablauf mittels Stopfen
- wartungsfreundliches Kälteaggregat oben außerhalb des Innenraums angeordnet
- Lüfter separat zuschaltbar
- serienmäßig mit 5 Chromstahl-Tragrosten, B x T in mm: 720 x 534 (inkl. je 4 Halter) und 4 Rollen, davon 2 feststellbar
- Abmessungen außen in mm (B x T x H): 670 x 980 x 2090



LF 625 N ECO

- mit statischer Kühlung
- für die Aufnahme von ca. 40 Eisschalen je 5 Liter
- Gewerbetiefkühlschrank / Eiscremelagerschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- innen glattes, weiß lackiertes Stahlblech
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes verzinktes Stahlblech in weiß
- 1 Volltür, Schloss, Griffmulde, Magnetsichtung(en), selbstschließend
- Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar
- digitaler Thermostat
- manuelle Abtauung
- wartungsfreundliches Kälteaggregat unterhalb angeordnet
- serienmäßig mit 5 Tragrosten für GN 2/1, weiß rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
- 4 Lenkrollen, vorn 2 justierbare Stellfüße
- Abmessungen außen in mm (B x T x H) 670 x 909 x 1945



Edelstahl-Eisschalen

Inhalt/Liter	Abmessungen
5	330 x 165 x 120 mm
6,2	330 x 165 x 150 mm
7,5	330 x 165 x 180 mm
4,5	330 x 250 x 80 mm
8	330 x 250 x 120 mm
10	330 x 250 x 150 mm
5	360 x 165 x 120 mm
7	360 x 165 x 150 mm
9	360 x 165 x 180 mm
6	360 x 250 x 80 mm
8	360 x 250 x 120 mm
10	360 x 250 x 150 mm
12	360 x 250 x 180 mm

